



## 产品描述与应用范围

### 产品介绍

**Rosneft Revolux D2 10W-40** – 用Revolux独特的技术创造现代高档机油产品系列。

用于领先的美国和欧洲制造商的高性能环保型柴油发动机,牵引车、修路机、长途车。符合最新API CH 4, ACEA E2 和Euro-2规格的环境标准的要求。而且由世界知名汽车厂家批准使用

### 应用范围

**Rosneft Revolux D2 10W-40** 机油用于现代高性能环保型柴油发动机、牵引车、修路机、矿用车,符合Euro-2以下规格的环境标准的要求。该机油属于全天候机油,由知名汽车制造商认可而汽车保险期可用

## 技术要求与规格

#### 国际规格要求

API CG-4/SJ; ACEA E2

#### 批准使用:

卡马汽车厂公开合股公司

雅罗斯拉夫发动机工厂公开合股公司

图塔耶夫发动机工厂公开合股公司

#### 符合技术要求:

MB 228.1;

MAN M3275-1/271;

Volvo VDS; Deutz DQC I-05;

MTU Category 2/1

## 产品优势

- 抗锈性高,有效保护发动机
- 创新制造的添加剂形成保护膜,防止形成沉积。采用分散添加剂始终保持发动机内部的清洁
- 内含的特殊成分的添加,使此款机油适用于俄罗斯等的寒冷恶劣环境

## 包装

4升, 5升, 20升, 216.5升

## 标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Revolux D2 10W-40
运动粘度 (温度 100 ° C, mm <sup>2</sup> /c)	GOST 33	14,5
动力粘度 (CCS 技术, 温度 - 25 ° C, mPa·c)	ASTM D 5293	6600
粘度指数	GOST 25371	154
碱性指数, м г KOH/г	GOST 11362	8,5
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST 12417	1,5
开口闪点 ° C	GOST 4333	210
凝固点, ° C	GOST 20287	-33
蒸发度, %	GOST 32330	13,0
密度 15 ° C, kg/m <sup>3</sup>	GOST P 51069	877