

产品描述与应用范围



产品介绍

Rosneft Revolux D2 Plus 10W-40 – 用Revolux独特的技术创造现代高档机油产品系列。

用于领先的美国和欧洲制造商的高性能环保型柴油发动机、牵引车、修路机、长途车，符合最新API CH 4, ACEA E5 和Euro-3

规格的环境标准的要求，而且由世界知名汽车厂家批准使用。

应用范围

Rosneft Revolux D2 Plus 10W-40 机油用于现代高性能环保型柴油发动机、牵引车、修路机、矿用车，符合Euro-3以下规格的环境标准的要求。该机油属于全天候机油，由知名汽车制造商认可，且汽车保险期可用。

技术要求与规格

国际规格要求

API CH-4/SJ; ACEA E5

批准使用：

卡马汽车厂公开股份公司

雅罗斯拉夫发动机工厂公开股份公司

图塔耶夫发动机工厂公开股份公司

符合技术要求

MB 228.1;

MAN M3275-1/271;

Volvo VDS-2/VDS;

Cummins CES 20077/76/72/71; Deutz DQC II-10; Renault

RLD;

MTU Category 2/1; MACK EO-M

产品优势

- 特殊粘度变质处理剂防止组织破坏，始终使发动机内部保持零损伤状态
- 抗锈性高，有效保护发动机
- 创新制造的添加剂形成保护膜，防止形成沉积。采用分散添加剂始终保持发动机内部的清洁

包装

20 升, 216.5 升, 1000 升

标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Revolux D2 Plus 10W-40
运动粘度 (温度 100 ° C, mm ² /c)	GOST 33	15,4
动力粘度 (CCS 技术, 温度 - 25 ° C, mPa·c)	ASTM D 5293	6000
粘度指数	GOST 25371	158
碱性指数, м г К О Н / г	GOST 11362	9,0
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST 12417	1,0
开口闪点 ° C	GOST 4333	213
凝固点, ° C	GOST 20287	-35
蒸发度, %	GOST 32330	11,8
密度 20 ° C, kg/m ³	GOST 3900	875