

产品描述与应用范围



产品介绍

Rosneft Revolux D2 Plus 15W-40 – 用Revolux独特的技术创造现代高档机油产品系列。用于领先的美-国和欧洲制造商的高性能环保型柴油发动机,牵引车、修路机、长途车,符合最新API CH 4, ACEA E5 和Euro-3规格的环境标准的要求。而且由世界知名汽车厂家批准使用

应用范围

Rosneft Revolux D2 Plus 15W-40 机油用于现代高性能环保型柴油发动机、牵引车、修路机、矿用车,符合Euro-3以下规格的环境标准的要求。该机油属于全天候机油,由知名汽车制造商认可,且汽车保险期可用

技术要求与规格

国际规格要求

API CH-4/SJ; ACEA E5

批准使用:

MB-Approval 228.1; MAN M3275-1;

Cummins CES 20077;

MTU Category 2;

卡马汽车厂公开合股公司

雅罗斯拉夫发动机工厂公开合股公司

图塔耶夫发动机工厂公开合股公司

符合技术要求:

Volvo VDS-2/VDS; Renault RLD;

MACK EO-M; MAN 271; Deutz DQC II-10;

Cummins CES 20076/72/71; MTU Category 1

产品优势

- 特殊粘度变质处理剂防止组织破坏, 始口使发动机内部保持零损伤状态
- 抗锈性高, 有效保护发动机
- 创新制造的添加剂形成保护膜, 防止形成沉积。采用分散添加剂始终保持发动机内部的清洁

包装

20 升, 216.5 升, 1000 升

标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Revolux D2 Plus 15W-40
运动粘度 (温度 100 ° C, mm ² /c)	GOST 33	15,2
动力粘度 (CCS 技术, 温度 -20 ° C, mPa·c)	ASTM D 5293	6600
粘度指数	GOST 25371	137
碱性指数, м г KOH/г	GOST 11362	9,0
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST 12417	1,0
开口闪点 ° C	GOST 4333	217
凝固点, ° C	GOST 20287	-30
蒸发度, %	GOST 32330	9,9
密度 20 ° C, kg/m ³	GOST 3900	885