

产品描述与应用范围



产品介绍

Rosneft Revolux D1 10W-40 – 用Revolux独特的技术创造现代高档机油产品系列。

用于领先的美国和欧洲制造商的高性能环保型柴油发动机,牵引车、修路机、长途车,符合最新API CF 4 和Euro-1规格的环境标准的要求,而

且由世界知名汽车厂家批准使用

应用范围

Rosneft Revolux D1 10W-40 机油用于现代高性能环保型柴油发动机、牵引车、修路机、矿用车,符合Euro-1/0以下规格的环境标准的要求。该机油属于全天候机油。

技术要求与规格

国际规格要求
API CF-4/SJ

批准使用:

卡马汽车厂公开股份公司
雅罗斯拉夫发动机工厂公开合股
图塔耶夫发动机工厂公开合股公

产品优势

- 抗锈性高,有效保护发动机
- 创新制造的添加剂形成保护膜,防止形成沉积。采用分散添加剂始终保持发动机内部的清洁
- 内含的特殊成分的添加,使此款机油适用于俄罗斯等的寒冷恶劣环境
- 该机油系列特别添加了耐油密封圈,防止机油泄漏

包装

4升, 5升, 20升, 216.5升, 1000升

标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Revolux D1 10W-40
运动粘度 (温度 100 ° C, mm ² /c)	GOST 33	15,5
动力粘度 (CCS 技术, 温度 - 25 ° C, mPa·c)	ASTM D 5293	5600
粘度指数	GOST 25371	156
碱性指数, м г К О Н / г	GOST 11362	8,0
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST 12417	1,1
开口闪点 ° C	GOST 4333	210
凝固点, ° C	GOST 20287	-35
蒸发度, %	GOST 32330	12,0
密度 15 ° C, kg/m ³	GOST 3900	872