



## 产品描述与应用范围

### 产品介绍

**Rosneft Revolux D3 15W-40** – 用Revolux独特的技术创造现代高档机油产品系列。

用于领先的美国和欧洲制造商的高性能环保型柴油发动机,牵引车、修路机、长途车。符合最新API CI 4, ACEA E7 和Euro-4规格

环境标准的要求,符合用于设有废气再

循环(EGR)废气处理系统的发动机。而且由世界知名汽车厂家批准使用

### 应用范围

**Rosneft Revolux D3 15W-40** 机油用于现代高性能环保型柴油发动机、牵引车、修路机、矿用车辆。符合Euro-4以下规格的环境标准的要求。Rosneft Revolux D3 机油符合用于设有废气再循环(EGR)废气处理系统的发动机,并延长其使用寿命。该机油属于全天候机油,由知名汽车制造商认可

## 技术要求与规格

#### 国际规格要求

API CI-4/SL; ACEA E7

#### 批准使用:

MB-Approval 228.3; MAN M3275-1;

Volvo VDS-3; Cummins CES 20078; Deutz DQC III-10;

Renault VI RLD-2; MTU Category 2; MACK EO-N;

卡马汽车厂公开股份公司

雅罗斯拉夫发动机工厂公开股份公司

图塔耶夫发动机工厂公开股份公司

利佩茨克汽车工厂公开股份公司符

#### 合技术要求

Caterpillar ECF-2/ECF-1a; MB 228.1;

MAN 271; Volvo VDS-2/VDS; Renault RLD; MTU

Category 1; MACK EO-M Plus; Cummins CES

20077/76/72/71;

Global DHD-1; JASO DH

## 产品优势

- 世界知名汽车制造商认可能够用于多种车型
- 特殊粘度变质处理剂防止组织破坏,始终使发动机内部保持零损失状态
- 抗锈性高,有效保护发动机
- 创新制造的添加剂形成保护膜,防止形成沉积。采用分散添加剂始终保持发动机内部的清洁

## 包装

4升, 5升, 20升, 216.5升, 1000升

## 标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Revolux D3 15W-40
运动粘度 (温度 100 ° C, mm <sup>2</sup> /c)	GOST 33	15,2
动力粘度 (CCS 技术, 温度 -20 ° C, mPa·c)	ASTM D 5293	6400
粘度指数	GOST 25371	137
碱性指数, м г KOH/г	GOST 11362	11,0
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST 12417	1,5
开口闪点 ° C	GOST 4333	210
凝固点, ° C	GOST 20287	-28
蒸发度, %	GOST 32330	11,0
密度 15 ° C, kg/m <sup>3</sup>	GOST 3900	885