



产品描述与应用范围

产品介绍

Rosneft Revolux D4 10W-40 – 用Revolux独特的技术创造现代高档机油产品系列。

用于领先的美国和欧洲制造商的高性能环保型柴油发动机,牵引车、修路机、长途车,符合最新API CJ-4, ACEA E9 和Euro-6规格的环境标准的要求。而且由世界知名汽车厂家批准使用

应用范围

Rosneft Revolux D4 10W-40 机油用于现代高性能环保型柴油发动机、牵引车、修路机、长途车,符合最新API CJ-4, ACEA E9, Euro-5 规格的环境标准的要求。Rosneft Revolux D4 机油与所有类型的废气处理系统相容,如催化还原系统 (SCR), 废气再循环(EGR), 并延长其使用寿命。该机油属于全天候机油。该机油系列由知名汽车制造商认可,且汽车保险期可用。

技术要求与规格

国际规格要求

API CI-4; ACEA E4, E7

批准使用

MB-Approval 228.5; MAN M3277;
MTU Category 2; Volvo VDS-3; Renault RXD;
Cummins CES 20078;
Detroit Diesel 93K218; Deutz DQC III-10; MACK
EO-N; Scania LDF-2;

雅罗斯拉夫发动机工厂公开股份公司

图塔耶夫发动机工厂公开股份公司

符合技术要求: Caterpillar ECF-1a; MB 228.3/228.1;
MAN M3275-1; MTU Category 1;
Volvo VDS-2/VDS; Renault VI RLD-2; Cummins CES
20077/76/72/71;

产品优势

- 由知名汽车制造商认可使用于技术保养周期长的情况下,减少技术保养费用
- 热氧化稳定性高,有效防止摩擦汽缸镜面,且大幅度减少磨伤与胶状沉积的现象
- 抗锈性高,有效保护发动机
- 独特创新制造的添加剂形成保护膜,防止形成沉积。采用分散添加剂始终保持发动机内部的清洁

包装

20 升, 216.5 升

标准物理技术性能

事项名称	试验方式	Rosneft Revolux D4 10W-40
运动粘度 (温度 100 ° C, mm ² /c)	GOST 33	13,5
动力粘度 (CCS 技术, 温度 - 25 ° C, mPa·c)	ASTM D 5293	4360
粘度指数	GOST 25371	166
碱性指数, м г KOH/г	GOST 11362	14,5
硫酸盐灰分, % 质量.	GOST 12417	1,7
开口闪点 ° C	GOST 4333	215
凝固点, ° C	GOST 20287	-35
蒸发度, %	GOST 32330	12,0
密度 15 ° C, kg/m ³	GOST P 51069	865